

5 ノート用クーラーパッド

幅400mm、USB給電タイプ・AC電源タイプ

15.4型ノートパソコンにも対応したノート用クーラーパッド

7月下旬発売予定

ノート用クーラーパッド

USB電源 ACアダプタ 15.4型ワイド対応 放熱ファン×2 放熱アルミ 静音パーツ

TK-CLN10U TK-CLN10



TK-CLN10U ¥11,340 (税抜き ¥10,800)



TK-CLN10 ¥12,390 (税抜き ¥11,800)



- W400mmで15.4型ノートパソコンにも対応します。
- ノートパソコンを載せるだけで温度上昇を緩和します。
- USBで給電しACコンセントが不要なので、ノートパソコンと一緒に、気軽に持ち運べます。(TK-CLN10U)
- AC電源タイプなので、ノートパソコンのUSBポートを塞ぐことなく有効利用できます。(TK-CLN10)



ノートパソコンのずれを防ぐゴム足付き



ON-OFFスイッチ付き

品番	TK-CLN10U	TK-CLN10
定格容量	DC5V 250mA 1.25W	
回転数	2300r.p.m. (±10%)	
ノイズレベル	23dBA	
最大風量	10CFM×2	
サイズ・重量	W400×D280×H48.3mm・約1145g (本体のみ)	
FANサイズ	W70×D70×H15mm	
付属品	ゴム足×4、USBケーブル	ゴム足×4、ACアダプタ
ケーブル長	約0.5m (±10mm)	約1.7m (±10mm)
パッケージサイズ	W421×D65×H283mm	

6 USBスピーカーホン

Skype対応

ヘッドセットを使わず、多人数でのWEB会議が可能

Skype対応USBスピーカーフォン 限定

MM-MC11 ¥30,450 (税抜き ¥29,000)



USB Windows XP 2000 Mac OS X (10.4以降)



- エコー・ノイズキャンセル機能付きなので、クリアな音質で通話できます。
- Skypeの発信・着信スイッチ、音量調節、消音スイッチ付きです。
- 距離5m、360°と広い範囲の音をキャッチします。
- USBバスパワー駆動なので、ACアダプタが不要です。



<スピーカー部>

インピーダンス	32Ω±10%
周波数範囲	20Hz~20,000Hz
音圧レベル	120dB/1m, 90dB/5m

<マイクロホン部>

指向性	全指向性
感度	-42±3dB
周波数範囲	20Hz~16,000Hz
集音範囲	5m/360°

インターフェイス	USB Ver.1.1準拠
対応OS	Windows XP・2000、Mac OS X 10.4以降
付属品	インストールCD-ROM、USBケーブル(約1.5m)、日本語取扱説明書
パッケージサイズ	W295×D100×H280mm